

# RENTIA

## CAMERA IPシリーズ



**REN-A143**

4MP 電動バリフォーカル  
IRバレット型 IPカメラ



**REN-B143U**

4MP 固定  
IRバレット型 IPカメラ



**REN-A243**

4MP 電動バリフォーカル  
IRドーム型 IPカメラ



**REN-B243-2**

4MP 固定  
IRドーム型 IPカメラ



**REN-B343**

4MP IR付  
ミニPTZ型IPカメラ

**4MP** ウルトラ低照度モデル



# RENTIA 製品仕様



商品	4メガ 固定IR/バレット型IPカメラ	4メガ 電動VF IR/バレット型 IPカメラ	4メガ 固定ドーム型 IPカメラ	4メガ 電動VF IRドーム型 IPカメラ	4MP IR付ミニPTZ型 IPカメラ
型式	REN-B143U	REN-A143	REN-B243-2	REN-A243	REN-B343
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャン CMOS				1/3インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度	2688×1520				2560 × 1440
レンズ	2.8mm F1.4	2.8~12mm F1.4	2.8mm F1.4	2.8~12mm F1.4	2.8mm~12mm
ズーム	-	光学4倍	-	光学4倍	光学4倍、デジタル16倍
画角	水平:103°	水平:108°~30°/垂直:56°~17°	水平:103°/垂直:55°	水平:108°~30°/垂直:56°~17°	水平96.7°~31.6°/垂直51.1°~17.7°
最低照度	0.003Lux				0.005Lux
白黒	0Lux (IRオン時)				0Lux (IRオン時)
デイ&ナイト	○(ICR)				○(ICR)
逆光補正	WDR、BLC、HLC				WDR、BLC、HLC
オーディオ	無	外部オプション	無	外部オプション	内蔵カメラ
SDスロット	内蔵 micro SD 最大256GB				内蔵 micro SD 最大256GB
IR照射	最大40m	最大60m	最大30m	最大40m	最大20m
電源/消費電力	DC12V(6W)、PoE(7W)	DC12V(13W)、POE(15W)	DC12V(5W)、POE(6.5W)	DC12V(10.5W)、POE(12.5W)	DC12V(最大9.9W)、PoE(最大11.2W)
外形寸法(mm)	∅70×161.7	∅145.5×345.7	∅121×92	∅153.4×133.1	∅130.7×101.7
重量	485g	1450g	580g	845g	530g
保護	IP67	IP66、IK10	IP67、IK10	IP66、IK10	IP66、IK10

## 4K対応 Plug & Play PoEスイッチ内蔵ネットワークレコーダー

### REN-042T 4K対応 4chネットワークビデオレコーダー(2TB内蔵)



### REN-084T 4K対応 8chネットワークビデオレコーダー(4TB内蔵)



### REN-166T 4K対応 16chネットワークビデオレコーダー(6TB内蔵)



商品	4CH ネットワークビデオレコーダー 4ポートPoE スイッチ内蔵	8CH ネットワークビデオレコーダー 8ポートPoE スイッチ内蔵	16CH ネットワークビデオレコーダー 16ポートPoE スイッチ内蔵
型式	REN-042T	REN-084T	REN-166T
映像	入力 4CH	8CH	16CH
出力	HDMI×1系統、 VGA×1系統、CVBS×1系統	HDMI×1系統、 VGA×1系統	HDMI×1系統、 VGA×1系統
圧縮形式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
録画	録画 解像度 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
ハードディスク	搭載数 1基(最大8TB)	2基(最大10TB)	2基(最大10TB)
容量	2TB	4TB	6TB
ネットワーク	1ポート(RJ-45 10/100/1000 Mbps 自動選択)		
インターフェース	USB 前面:1ポート(USB 2.0) 背面:1ポート(USB 3.0)	前面:1ポート、 背面:1ポート	前面:1ポート、 背面:1ポート
PoE	端子 (RJ-45 10/100 Mbps 自動選択)	8ポート (RJ-45 10/100 Mbps 自動選択)	16ポート (RJ-45 10/100 Mbps 自動選択)
消費電力	90W以下	最大120W	最大200W
仕様	IEEE 802.3 af/at		
アラーム入出力	4入力/1出力	4入力/1出力	4入力/1出力
電源/消費電力	DC48V、1.8A/15W以下	AC100~240V(15W以下) (HDDなし、PoEオフ)	AC100~240V(20W以下) (HDDなし、PoEオフ)
動作環境	温度 -10℃~55℃ 湿度 10~90%以下(結露無き事)		
外形寸法(mm)	315(W)×240(D)×48(H)	385(W)×315(D)×52(H)	385(W)×315(D)×52(H)
重さ(HDD除く)	1.18 Kg以下	3Kg	3Kg以下

\*カタログに掲載している画像等はイメージです。仕様等は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ

発売元

**レカムIEパートナー株式会社**

東京都渋谷区代々木3丁目25-3

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル12階

TEL: 03-6658-8620

FAX: 03-6276-8121

<https://www.recomm-ie.co.jp>



レカムIEパートナー株式会社  
IE PARTNER