

コンパクト設計で
室内外問わず様々な場所で活躍



室内外用LED照明

高所取付け可能

低消費電力

高天井用LED

REN-JPWHUFOシリーズ

15°間隔で
角度設定が可能



省電力と明るさの質で工場や倉庫、 駐車場などのリニューアルにお勧めです。

保護等級(IP65)*

IP65

防塵6級 耐塵試験用粉塵が入らないように保護されている。

防水5級 製品に対するあらゆる方向からの噴流水に対して保護されている。

*IPとはIEC規格で規程されているキャビネットの保護構造の等級を記号で示したものです。



一般的な水銀灯

LED

消費電力
最大約 **80%** 削減

型番	REN-JPWHUFO-60 180W	REN-JPWHUFO-90 180W	REN-JPWHUFO-120 180W	REN-JPWHUFO-170 180W
定格電圧 (V)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
電力効率 (%)	>97%	>97%	>97%	>97%
力率	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95
消費電力 (W)	60W	90W	120W	170W
全光束 (lm)	10,800lm	16,200lm	21,600lm	30,600lm
ビーム角 (°)	90°	90°	90°	90°
色温度 (K)	6000K	6000K	6000K	6000K
演色評価数	Ra>75	Ra>75	Ra>75	Ra>75
動作環境温度 (°)	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C
保管環境温度 (°)	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C
定格寿命 (h)	50,000時間	50,000時間	50,000時間	50,000時間
寸法 (mm)	φ253mm×180mm	φ253mm×180mm	φ308mm×180mm	φ354mm×180mm
重量 (kg)	2.2kg	2.3kg	2.9kg	3.5kg
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
希望小売価格 (¥)	250,000	280,000	350,000	400,000

希望小売価格は税抜価格です。

使用上の注意事項

- LED照明器具は分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。 ●直流電源で使用しないでください。 ●屋内屋外兼用です。指定IP基準値を超える場所では使用しないでください。
- 本LED照明器具は、-25°C~+65°Cの温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。 ●安全上光源部分(LED)を直視することはおやめください。目を傷める原因となります。
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。 ●調光機能がついた器具や回路、非常灯、誘導灯器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。
- 人感スイッチや自動点滅装置などには使用できない場合があります。 ●直流や周波数が50/60Hz以外では使用しないでください。破損や発煙の原因となります。
- 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 保証は日本国内のみとし、期間は購入から10年です。 ●保証期間中に取扱説明書に従った正常な状態で使用されて本製品が故障した場合、無償交換をさせていただきます。
- 弊社が行う保証は本製品に限定させていただきます。交換により発生する休業補償や利益損失補填などは保証の対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は半分の保証期間とします。 ●保証期間内においても次のような場合には保証対象外です。

- 使用上の誤りや不当な修理や改造による故障および損傷
- 不相当と考えられる使用環境(塩害・振動・湿気・粉塵・腐食性ガス・オイルミスト)などで使用された場合
- 火災・地震・水害・落雷・台風などの転変地変、及び公害・塩害・異常電圧などによる破損や損傷

お申込み・お問い合わせは下記の電話番号までご連絡ください



企画・製造・販売

レカムIEパートナー株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目25-3
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル12階

TEL: 03-6658-8620

FAX: 03-6276-8121

